

# BRSB LED

## PRODUCTOMSCHRIJVING

LED opbouw armatuur geschikt voor zowel plafond- als wandmontage. De bodemplaat bestaat uit wit gelakt plaatstaal en is voorzien van een opalen polymethyl methacrylaat afscherming (PMMA). De BRSB LED is leverbaar in 3000K, 4000K en 5700K met 3 verschillende diameters, nl. 300mm, 375mm en 480mm en kan geleverd worden met diverse opties.



## OPTIES

- » 5700K
- » Afscherming van polycarbonaat
- » DALI
- » Dimbaar 1-10V
- » Noodunit
- » Bewegingssensor



Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/Watt	Diameter (D)	Hoogte (H)
BRSB300 LED 9W-830	3096000	900 lm	100	285 mm	89 mm
BRSB300 LED 9W-840	3096300	900 lm	100	285 mm	89 mm
BRSB300 LED 14W-830	3096010	1400 lm	100	285 mm	89 mm
BRSB300 LED 14W-840	3096310	1400 lm	100	285 mm	89 mm
BRSB375 LED 27W-830	3096020	2700 lm	100	375 mm	108 mm
BRSB375 LED 27W-840	3096320	2700 lm	100	375 mm	108 mm
BRSB480 LED 34W-830	3096030	3600 lm	106	285 mm	132 mm
BRSB480 LED 34W-840	3096330	3600 lm	106	285 mm	132 mm
BRSB480 LED 44W-830	3096340	4600 lm	105	285 mm	132 mm
BRSB480 LED 44W-840	3096350	4600 lm	105	285 mm	132 mm

## MAATSCHETSEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	200-240V
LED driver	Geïntegreerde LED driver
Powerfactor	> 0.9
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur	80.000 uur L80B50

## TOEPASSINGEN



Gangen



Toiletten



Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!